

СОГЛАСОВАНО:

Департамент благоустройства
администрации города Нижнего
Новгорода

Департамент
благоустройства

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего
Новгорода

О.В.Прокофьева

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в границах ул.Крылова д.2, 6, 6а - ул.Медицинская д.7, 7а в рамках МП "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Подготовительные работы			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании:	м	1027
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	102,7
3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	м2	2461,9
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	346
Раздел 2. Ремонт проездов			
5	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м2	3517
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	1027
7	Розлив вяжущих материалов эмульсией битумно-катионновой, маркаЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию)	1 т	1,524
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д: с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.5 см	т	422,04
7	Розлив вяжущих материалов эмульсией битумно-катионновой, маркаЭБК-2 (расход 0,4т/1000м2 по выравнивающему слою)	1 т	1,41
9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Д марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	3517
10	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см: Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) - 36 шт	1 колодец	18

Составил: _____ консультант Е.А.Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)