

СОГЛАСОВАНО

Департамент благоустройства
администрации города Нижнего
Новгорода

А.А.Максимов

"31" августа 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Домоуправляющая компания
Приокского района города Нижнего
Новгорода

О.В.Прокофьева

"31" августа 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых проездов: ул.Сурикова д.2,
пр.Гагарина д.84, д.86, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, ул.Терешковой д.1 в рамках МП "Формирование
комфортной городской среды г.Нижнего Новгорода"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Подготовительные работы			
1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании:	м	802
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	80,2
3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	м2	5581,7
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза	1 т груза	633
Раздел 2. Ремонт проездов			
5	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм; Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м2	5581,7
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий: Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	м	934
7	Розлив вяжущих материалов эмульсией битумно-катионной, маркаЭБК-2 (расход 0,6т/1000м2 по основанию)	1 т	3,349
8	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В: с применением укладчиков асфальтобетона, толщ.5 см	т	466
7	Розлив вяжущих материалов эмульсией битумно-катионной, маркаЭБК-2 (расход 0,3т/1000м2 по выравнивающему слою)	1 т	1,67

1	2	3	4
9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марки Ш, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	м ²	5581,7
10	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см: Кольца опорные: КО-6 — 4 шт; КО-5 - 5 шт; кольцо опорной КО-7-5 шт.	1 колодец	7
11	Замена люков колодцев и камер: Кольцо опорное КО-5 - 1 шт; кольцо опорной КО-7-1 шт.	1 люк	2

Составил:  Воробьева Е.А

Проверил:  Пономарева А.Н.